

PONTA DE PROVA INDUSTRIAL COM GARRA JACARÉ

MODELO: MTL-24

CARACTERÍSTICAS

- Padrão de Conexão: Banana 4mm com Isolamento Completo.
- Revestimento do Cabo: Silicone de Alta Flexibilidade.
- Ponta de Prova com Rosca para Adaptação para a Garra Jacaré.
- Tensão de Isolamento: 1000V AC/DC Dupla.
- Corrente sobre o Condutor: 10A (nominal), 20A / 30 segundos (máx.).
- Resistência da Ponta: < 0.06 Ohm (cada ponta).
- Marca CE.
- Extensão do Cable: 950mm.
- Acompanha: 2 Protetores para os Terminais e 2 Garras Jacaré Pequena.



SEGURANÇA

Este instrumento está de acordo com a categoria de segurança IEC-1010-1 CAT III 1000V e CAT IV 600V.

Utilize sempre instrumentos de proteção individual.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS/REPOSIÇÃO

Entre em contato conosco para obter peças de substituição e acessórios opcionais para seu instrumento de medição. Utilize sempre acessórios originais Minipa.



Especificaciones sujeitas a alteraciones sin prévio aviso.Figuras meramente ilustrativas