

OR10KF-VF-RT-J

Características técnicas	
Série	VF
Sistema	Refletivo com filtro polarizado
Fabricante	Sense
Objeto detectável	opaco, translúcido e transparente
Acessórios opcionais	MS-VF-01(não incluso)
Tensão de alimentação	12 a 240Vcc ou 24 a 240Vca
Frequência da rede	50 ou 60 Hz
Distância sensora	10 metros
Alvo padrão	espelho 50x60 (op.)
Mínimo objeto detectável	10 mm
Material das lentes	acrílico
Peso	170 g
Bitola máx. admissível	1,5 mm2
Entrada de cabo	prensa cabo PG13,5 (incluso)
Número de fios	4 fios
Conexão	bornes aparafusáveis
Configuração da saída	Relé
Modo de operação	Light / dark
Corrente máxima de comutação	3 Acc/ca
Timer	sim
Ajuste de sensibilidade	sim
Tipo de contato	NA ou NF
Tipos de retardos	on delay, off delay, one shot
Seleção do tipo de retardo	via dipswitch
Ajuste do tempo de retardo	potenciômetro
Potência máx. comutação	50 VA / 60 W
Corrente máx. comutação	3 A
Tensão máx. comutação	250 Vca / 220 Vcc
Imunidade a luz solar	11.000 lux (frontal)
Imunidade a luz incandescente	3.500 lux (frontal)
Luz emitida	Vermelha
Filtro polarizado	sim (objetos brilhantes)
Temperatura de operação	- 10°C a +60°C
Grau de proteção	IP 66
Invólucro	policarbonato
Programação do timer	light on, dark on e one shot de 0 a 5 s
Programação do modo de operação	dipswitch
Sinalização de saída	led amarelo

