

## Acopladores a relé







MRS 24Vdc 1CO MRS 24Vuc 1CO  
MRZ 24Vdc 1CO MRZ 24Vuc 1CO



MRS 48Vuc 1CO MRS 60Vdc 1CO  
MRZ 48Vuc 1CO MRZ 60Vdc 1CO



MRS 120Vuc 1CO MRS 230Vac 1CO  
MRZ 120Vuc 1CO MRZ 230Vac 1CO



Referência	Cod.	Referência	Cod.	Referência	Cod.	Referência	Cod.	Referência	Cod.	Referência	Cod.
MRS24Vdc1CO	8533640000	MRS24Vuc1CO	8556050000	MRS48Vuc1CO	8556040000	MRS60Vdc1CO	8556060000	MRS120Vuc1CO	8556030000	MRS230Vac1CO	8556020000
MRZ24Vdc1CO	8533660000	MRZ24Vuc1CO	8556120000	MRZ48Vuc1CO	8556110000	MRZ60Vdc1CO	8556130000	MRZ120Vuc1CO	8556100000	MRZ230Vac1CO	8556090000
24Vdc ± 20% (19.2...28.8V)		24Vuc ± 10% (21.6...26.4V)		48Vuc ± 10% (43.2...52.8V)		60Vdc ± 20% (48...72V)		120Vuc ± 10%/-15% (102...132V)		230Vac ± 10% (207...253V)	
11 mA ± 10%		11 mA ± 10%		5 mA ± 20%		3.3 mAdc ± 20%		3.5 mAac ± 15%		7.6 mA ± 15%	
6.6 mAdc ± 10%		6.4 mA ± 10%		4 mA ± 20%							
160 mW ± 10%		154 mW ± 10%		190 mW ± 20%		200 mW ± 10%		0.42VA ± 15%		1.55VA ± 15%	
15.4 V / 4 mA		15.8 V / 3.6 mA		29 V / 2.2 mA		35 V / 1.6 mA		71V / 1.8 mA		103V / 5 mA	
6.5 V/1.2 mA		7 V / 1.3 mA		11 V / 1.3 mA		11 V / 0.6 mA		22V / 0.5 mA		49V / 2.5 mA	
LED verde		LED verde		LED verde		LED verde		LED verde		LED verde	
6.6 ms		7.3 ms		6.1 ms		5.9 ms		6.7 ms		13 ms	
5.8 ms		9 ms		5.8 ms		6.5 ms		8.1 ms		11 ms	
24V		24V		48V		60 V		60 V		24 V	
sim		sim		sim		sim		sim		sim	
sim		sim		sim		sim		sim		sim	
sim		sim		sim		sim		sim		sim	
1 contato removível		1 contato removível		1 contato removível		1 contato removível		1 contato reversível		1 contato reversível	
250 Vca acc. para VDE		250 V - acc. para VDE		250 Vca acc. para VDE		250 Vca acc. para VDE		250 Vca acc. para VDE		250 V - acc. para VDE	
240 Vca acc. para UL/CSA		240V - acc. para UL/CSA		240Vca acc. para UL/CSA		240Vca acc. para UL/CSA		240Vca acc. para UL/CSA		240 V - acc. para UL/CSA	
máx. 6 A / máx. 1500 VA		máx. 6 A / máx. 1500 VA		máx. 6 A / máx. 1500 VA		máx. 6 A / máx. 1500 VA		máx. 6A / máx. 1500 VA		máx. 6 A / máx. 1500 VA	
máx. 6 A		máx. 6 A		máx. 6 A		máx. 6 A		máx. 6A		máx. 6 A	
ver diagrama		ver diagrama		ver diagrama		ver diagrama		ver diagrama		ver diagrama	
12 V / 100 mA		12 V / 100 mA		12 V / 100 mA		12 V / 100 mA		12V / 100mA		12 V / 100mA	
AgSnO		AgSnO		AgSnO		AgSnO		AgSnO		AgSnO	
20X10 <sup>6</sup> chaveamentos		20X10 <sup>6</sup> chaveamentos		20X10 <sup>6</sup> chaveamentos		20X10 <sup>6</sup> chaveamentos		20X10 <sup>6</sup> chaveamentos		20X10 <sup>6</sup> chaveamentos	
0.1 Hz		0.1 Hz		0.1 Hz		0.1 Hz		0.1 Hz		0.1 Hz	
-25°C...+50°C		-25°C...+50°C		-25°C...+50°C		-25°C...+50°C		-25°C...+50°C		-25°C...+50°C	
-40°C...+60°C		-40°C...+60°C		-40°C...+60°C		-40°C...+60°C		-40°C...+60°C		-40°C...+60°C	
40°C / 93% humidade relativa sem condensação		40°C/93% humidade relativa sem condensação		40°C/93% humidade relativa sem condensação		40°C/93% humidade relativa sem condensação		40°C/93% humidade relativa sem condensação		40°C/93% humidade relativa sem condensação	
CE / UL		CE / UL		CE / UL		CE / UL		CE / UL		CE / UL	
300V		300V		300V		300V		300V		300V	
4 kV		4 kV		4 kV		4 kV		4 kV		4 kV	
III		III		III		III		III		III	
2		2		2		2		2		2	
4 kV / 1 min.		4 kV / 1 min.		4 kV / 1 min.		4 kV / 1 min.		4 kV / 1 min.		4 kV / 1 min.	
≥ 5.5 mm		≥ 5.5 mm		≥ 5.5 mm		≥ 5.5 mm		≥ 5.5 mm		≥ 5.5 mm	