

## Item # T80I, Abraçadeiras Insulok Standard

A HellermannTyton possui uma linha completa de abraçadeiras nos mais diversos materiais, cores, estilos e tamanhos, produzidas dentro de rigorosos padrões de qualidade, para a obtenção da máxima performance na amarração de fios e cabos, entre outras aplicações.



[ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS](#) · [ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL](#) · [ESPECIFICAÇÕES](#)

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Comprimento Nominal (mm)	300
Largura (mm)	5
Diâm. Máx. de Amarração (mm)	85
Tensão Mínima de Ruptura (Kgf)	36
Tensão Mínima de Ruptura (Lbs)	80
Tensão Mínima de Ruptura (N)	355
Ferramenta de Aplicação	MK7HT, MK7P, MK9P, MK9, MK3P, MK9HT, EV07

## ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL

Material	Poliamida 6.6 (PA6.6)
Cor <sup>1</sup>	Natural e Preta
Temperatura de Utilização	-40°C a +85°C
Flamabilidade	UL94V-2

<sup>1</sup> Outras cores e materiais sob consulta.

---

## ESPECIFICAÇÕES

Embalagem (peças)	200
-------------------	-----

---