

Sensores Fotoelétrico G74 - Tipo bornes aparafusável

Não Cilíndrico - Invólucro Plástico



Referência	Descrição	Composição	Código
Distância Sn---tensão-conexão	Formato/Tipo	Tipo de contato	
G74-4A70JC (70 cm, 12~240Vcc - 24~240Vca)	Retangular - Difuso	NA,NF reversível (Parafusos)	G7A00012885
G74-4B4JC (0,1~5 mts, 12~240Vcc - 24~240Vca)	Retangular - Retrorefletivo	NA,NF reversível (Parafusos)	G7B00019230
G74-4C7JC (10 mts, 12~240Vcc - 24~240Vca)	Retangular - Barreira	NA,NF reversível (parafusos)	G7C00019985

Sensores de Marca (Cor) - BZJ



Referência	Formato	Configuração elétrica	Código
	Formato/Tipo	tipo de contato	
BZJ-211GN	retangular/marca-cor	NPN, NA+NF	SBZ00047690
BZJ-211GP	retangular/marca-cor	PNP, NA+NF	SBZ1047690

Sensor para Fibra Óptica e Cabo Fibra Óptica



Referência	Formato	Configuração elétrica	Código
	Tensão/Tipo	tipo de contato	

Sensor para Fibra Óptica e Cabo Fibra Óptica

BSFO-P411	12 a 24 Vcc	PNP	BSF00022460
BSFO-N411	12 a 24 Vcc	NPN	BSN00022460

Cabo Fibra Óptica

BCF-TB4200	M4 - Barreira - 2mts	Detecção - 500mm	BCF00007360
-------------------	----------------------	------------------	--------------------

Cabos para Sensores - RK - Rosca M12 Metálica



Referência/composição	Conector (Rosca - Angulo) Montagem	Comprimento cabo metros (mts)	Código
RK01-2-2-5M (2 fios sem LED)	M8 - 90°	5	RK00003580
RK01-2-4-5M (4 fios sem LED)	M8 - 90°	5	RK10003580
RK01-1-4-5M (4 fios sem LED)	M8 - reto	5	RK10003580
RK01-2-3-5M (3 fios sem LED)	M8 - 90°	5	RK11003580
RK01-1-3-5M (3 fios sem LED)	M8 - reto	5	RK12003580
RK02-2-4-N 2M (4 fios com LED)	M12 - 90° - NPN	2	RK00002750
RK02-2-4-N 5M (4 fios com LED)	M12 - 90° - NPN	5	RK00003425
RK02-2-4-P 2M (4 fios com LED)	M12 - 90° - PNP	2	RK10002750
RK02-2-4-P 5M (4 fios com LED)	M12 - 90° - PNP	5	RK10003425
RK02-2-4-2M (4 fios sem LED)	M12 - 90° - NPN/PNP	2	RK20002750
RK02-2-4-5M (4 fios sem LED)	M12 - 90° - NPN/PNP	5	RK20003425
RK02-1-4-2M (4 fios sem LED)	M12 - reto - NPN/PNP	2	RK20002750
RK02-1-4-5M (4 fios sem LED)	M12 - reto - NPN/PNP	5	RK10003425
RK02-2-2-2M (2 fios sem LED)	M12 - 90°	2	RK20002750
RK02-2-2-5M (2 fios sem LED)	M12 - 90°	5	RK20003425
RK02-1-2-5M (2 fios sem LED)	M12 - reto	5	RK20003425

Acessórios



Referência	Formato	Configuração elétrica	Código
	marca/cor	tipo de contato	
ASF-E50 (Espelho Refletivo Prismático)	50 x 50mm		ASF0002025
BS-S1	S-1	(Suporte para tipo PS17)	BSS000850
BS-S3	S-3	(Suporte para tipo LMF7)	BSS1000850
BS-S10	S-10	(Suporte para tipo G74)	BSS000950

Aparelho de teste para sensores



Referência	Descrição	Configuração elétrica	Código
BCT-UN1	para sensores qualquer faixa	PNP-NPN-CA	BCT00024440