





RETIFICADORES
DE ALTA TENSÃO

RECTIFICADORES
DE ALTA TENSIÓN

SILICON HIGH
VOLTAGE RECTIFIERS

TIPOS TIPOS TYPES	$V_{(BR)}$ V	V_{RRM} V	I_{FAV}	I_{FAV}	I_{FSM}	i^2t	V_F	T_{vj}	DIMENSÕES DIMENSIONES OUTLINES
			$T_{amb}=45^\circ C$ A	$T_{oil}=75^\circ C$ A	$T_{vj} \text{ max}$ A	10ms A^2s	$T_{vj}=25^\circ C$ V	max. $^\circ C$	
SKHE3500/1500-2	10.000	8.000	2,5	3	240	288	7,2 (1A)	150	SKHE3500/1500-2 peso/ weight = 60g 
SKHE2000/900-1,2	6.000	4.800	1,50	1,80	120	72	4,5 (1A)	150	SKHE2000/900-1,2 peso/ weight = 26g 

O retificador SKHE2000/900-1,2 foi projetado para ser utilizado em série, podendo desta maneira trabalhar com tensões mais elevadas.

El rectificador SKHE2000/900-1,2 fue proyectado para aprovechamiento en serie, siendo que desta manera facilita trabajos con tensiones mas elevadas.

The SKHE2000/900-1,2 rectifier was projected to be used in series, so higher working voltages may be used.