

CT12F/5S-C10.A1

desenho mecânico :

Categoria :	Conectores
Subcategoria :	Conector Injetado M12
status :	Ativo
tipo de produto :	Conector Fêmea M12
part number :	09.916.0103/000
modelo :	Axial com cabo
quantidade de pinos :	5
material do pino :	Latão (revestimento de 0,15 mm de Au)
material do corpo :	TPU cinza
adaptador de fixação :	Zamak Niquelado
tipo de conexão :	Cabo PVC
comprimento do cabo :	10 m
cor do cabo :	Cinza
diâmetro externo do cabo :	$\varnothing \leq 6,0$ mm
capa dos fios de ligação :	PVC ($\varnothing \leq 1,8$ mm)
fio de ligação :	5 x 0,25 mm ²
anel de vedação :	Viton
temperatura de operação :	-25°C a +70°C
grau de proteção :	IP - 67
função :	AC / DC
led de sinalização :	Não
tensão de operação :	30 Vac / 36 Vdc
corrente nominal :	3 A
resistência do contato :	≤ 5 m?
resistência de isolamento :	$> 1G?$

esquema de ligação :

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informação contida neste site sem prévio aviso

Tecnotron Automação & Controles Industriais | Rua Serra das Divisões, 740 - CEP: 03587-000 -São Paulo - SP |
Tel: +55 (11) 2744-1211 Fax: +55 (11) 2744-1219