

### Módulos auxiliares

Contatos mecanicamente ligados de acordo com o Anexo L da EN 60947-5-1

	022.33	022.35	022.63	022.65
Tipo de contator	Tipo 22.32 Tipo 22.34		Tipo 22.44 Tipo 22.64	
<b>Características dos contatos</b>				
Configurações dos contatos	2 NA	1 NA + 1 NC	2 NA	1 NA + 1 NC
Corrente nominal ao ar livre I <sub>th</sub>	A	6	6	
Carga nominal em AC15 (230 V)	VA	700	700	
Vida elétrica com corrente nominal	ciclos	30 · 10 <sup>3</sup>	30 · 10 <sup>3</sup>	
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)	
Material dos contatos	AgNi		AgNi	
<b>Proteção contra curto-circuito</b>				
Capacidade de suporte a corrente de curto circuito	kA	1	1	
Proteção máxima de sobrecorrente	A	6 (tipo gL/gG)	6 (tipo gL/gG)	
<b>Terminais</b>	<b>Cabo rígido e cabo flexível</b>		<b>Cabo rígido e cabo flexível</b>	
Máxima seção disponível de cabo	mm <sup>2</sup>	1 x 4 / 2 x 2,5	1 x 2,5	
	AWG	1 x 12 / 2 x 14	1 x 14	
Mínima seção disponível de cabo	mm <sup>2</sup>	1 x 0,2	1 x 1	
	AWG	1 x 24	1 x 18	
Torque	Nm	0,8	0,6	
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	9	9	
<b>Potência dissipada no ambiente</b>				
sem carga nominal	W	—	—	
com carga nominal	W	0,5	0,5	
<b>Homologações</b> (segundo o tipo)	CE EAC RINA cUL US		CE EAC cUL US	

NOTA: Não é possível a montagem do módulo auxiliar no produto 22.32.0.xxx.x4x0 (versão com 2 contatos NF).



22.32 + 022.33/022.35



22.44 + 022.63/022.65



22.34 + 022.33/022.35



22.64 + 022.63/022.65

