

BOROSCÓPIO MODELO: MBR-240



CARACTERÍSTICAS

- Display de LCD 2,4" (320 x 240);
- Condições de Operação:
 - Do Instrumento: 0 ~ 45°C
 - Do Cabo e da Câmera: -10 ~ 80°C;
- Alimentação: 4 baterias 1,5V "AA";
- Diâmetro da Câmera: 9mm;
- Quadros por Segundo: 30fps;
- Campo de Visão: 57graus;
- Resolução (Dinâmico/ Estático): 640x480;
- Profundidade do Campo: 3cm ~ 7cm;
- Comprimento do cabo: 1m;
- Iluminação da Câmera: 4 LED's com intensidade ajustável;
- Sensor da Câmera: 1/6" VGA CMOS;
- Saída de Vídeo: RCA;
- Categoria de proteção da Câmera e do Cabo: IP67 - Protegido contra o efeito de imersões entre 15 cm e 1 m;
- Dimensões: 190(A) x 98,5(L) x 195(P);
- Peso: Aprox. 300g (baterias não inclusas);
- Garantia: Válida por 12 (doze) meses a partir da data da aquisição.

APLICAÇÕES

O MBR-240 é indicado para inspeção de áreas de difícil acesso, normalmente impossíveis de serem vistas a olho nu. Dispõe de uma câmera ergonômica com foco automático, display de LCD de 2,4" e capacidade de visualizações bem próximas. Destinado à inspeção de máquinas, fiações, estruturas, tubulações, entre outras.

ACESSÓRIOS

1. Manual de Instruções
2. Cabo com Câmera na ponta
3. Cabo RCA
4. Espelho Auxiliar
5. Imã Auxiliar
6. Gancho Auxiliar
7. Maleta para Transporte

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

1. Cabo de Extensão de 3metros (MBR-240Ext).



Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Figuras meramente ilustrativas.

www.minipa.com.br

MINIPA DO BRASIL LTDA.

Matriz: Av. Carlos Liviero, 59 - Vila Liviero - 04186-100

São Paulo - SP - Tel: +55 11 5078-1850

Filial: Av. Santos Dumont, 4401 - Z. Ind. Norte - 89219-730

Joinville - SC - Tel: +55 47 3467-8444