

# HIKARI®

## Sugador de Solda

### HK-205 ESD

#### Conteúdo

- Um Sugador de Solda ESD

#### Características Gerais


- Material do Corpo: Plástico
- Material Interno: Ferro
- Bico de Teflon®
- Tamanho: 235mm x 26mm
- Sucção: 29cmHg

#### Modo de Usar

1. Empurre o embolo até travar.
2. Derreta a solda no local desejado.
3. Encoste o bico do sugador na solda derretida e aperte o botão.
4. Limpe o cilindro regularmente removendo os detritos de dentro do sugador.

#### Substituição do Bico

1. Desenrosque e retire o conjunto frontal usado do sugador.
2. Enrosque um conjunto frontal novo no sugador.




#### Manutenção

- Desenrosque o bico e remova o excesso de solda regularmente.

#### Bico de Reposição Disponível

Descrição	Cód. UCB
Bico ESD (Conj. 2peças)	21K154

TAMPA  
C/ ROSCA



#### ATENÇÃO:

- Cuidado! Equipamento com risco de ferimentos.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Este equipamento não oferece risco químico e/ou danos à saúde do usuário.

**GARANTIA:** Este produto tem garantia de 3 (três) meses, em condições normais de uso, contra defeitos de material e fabricação, mediante apresentação da nota fiscal de compra. (para mais informações, acesse [www.hikariferramentas.com.br](http://www.hikariferramentas.com.br))

**VALIDADE:** Prazo de validade indeterminado.

Importado por: Unicoba Imp. e Exp. Ltda.  
CNPJ 43.823.525/0002-10  
Tel: (11) 5070-1700 / [suporte@unicoba.net](mailto:suporte@unicoba.net)  
[www.hikariferramentas.com.br](http://www.hikariferramentas.com.br)