














Alavanca com roldana em termoplástico	Haste flexível rígida metálica	Alavanca compr. variável c/ roldana em termoplástico *	Haste redonda metálica Ø 6 mm *	Haste redonda em termoplástico Ø 6 mm *	Haste mola flexível metálica *	Alavanca em "V" com roldana em termoplástico *
23N	23N	23N	23N	23N	8N	8N
30°: máx. 1 m/s	Qualquer tipo máx. 1 m/s	30°: máx. 1 m/s	Qualquer tipo máx. 1 m/s	Qualquer tipo máx. 1 m/s	Qualquer tipo máx. 0,5 m/s	30°: máx. 1 m/s
						
Sob Consulta	Sob Consulta	Sob Consulta	Sob Consulta	Sob Consulta	Sob Consulta	Sob Consulta
M4VH 007-11Y	M4V4H 007-11Y	M4V7H 007-11Y	M4V9H 007-11Y	M4V10H 007-11Y	MAF 007-11Y	M3V4D 007-11Y
T4VH 007-11Y	-	T4V7H 007-11Y	T4V9H 007-11Y	-	-	-
T4VH 007-20Y	-	T4V7H 007-20Y	-	-	-	-
ZS 240-11E	ZS 240-11E	ZS 240-11E	ZS 240-11E	ZS 240-11E	ZS 240-11E	ZS 240-11E
ZS 240-11E	ZS 240-11E	ZS 240-11E	ZS 240-11E	ZS 240-11E	ZS 240-11E	ZS 240-11E
ZS 240	-	ZS 240	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4VH 007	4V4H 007	4V7H 007	4V9H 007	4V10H 007	-	3V4D 007
						

\* Sem Ruptura Positiva