


Data sheet

Commercial Art.No.: Z7.280.7027.0

Jumper bar IVBWK 2,5- 10

Cross connector, insulated for DIN rail terminal blocks type WKF..., 10 -pole



Commercial Art.No.	Z7.280.7027.0
EAN	4015573343382
Order Unit	20

Certificates / Approvals

ATEX

SEV-Ex

Technical data

General

Color	yellow
Type	Cross connector
Modular spacing	5 mm
Number of bridged clamps	10
Mounting method	pluggable
Insulated	Yes

Accessories

Type	Cross connector
Mounting method	pluggable
Insulated	Yes
Color	yellow
Number of bridged clamps	10
Modular spacing	5 mm

Classification

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27141140
ETIM 7.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489



Product compliance

ROHS conformity status	Compliant
------------------------	-----------

REACH-SVHC conformity status	Compliant
------------------------------	-----------

10-polige Ausführung
10 poles variant

PA 66
UL 94 V-2



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG ist ausdrücklich untersagt.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße

Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L-0.2	l±0,05	Typ type
Z7.280.62MM.0	2			IVBWK 2.5 - 2
Z7.280.63MM.0	3	14.8	10	IVBWK 2.5 - 3
Z7.280.64MM.0	4	19.8	15	IVBWK 2.5 - 4
Z7.280.65MM.0	5	24.8	20	IVBWK 2.5 - 5
Z7.280.66MM.0	6	29.8	25	IVBWK 2.5 - 6
Z7.280.67MM.0	7	34.8	30	IVBWK 2.5 - 7
Z7.280.68MM.0	8	39.8	35	IVBWK 2.5 - 8
Z7.280.69MM.0	9	44.8	40	IVBWK 2.5 - 9
Z7.280.70MM.0	10	49.8	45	IVBWK 2.5 - 10
Z7.280.71MM.0	11	54.8	50	IVBWK 2.5 - 11
Z7.280.72MM.0	12	59.8	55	IVBWK 2.5 - 12
Z7.280.73MM.0	13	64.8	60	IVBWK 2.5 - 13
Z7.280.74MM.0	14	69.8	65	IVBWK 2.5 - 14
Z7.280.75MM.0	15	74.8	70	IVBWK 2.5 - 15
Z7.280.76MM.0	16	79.8	75	IVBWK 2.5 - 16
Z7.280.77MM.0	17	84.8	80	IVBWK 2.5 - 17
Z7.280.78MM.0	18	89.8	85	IVBWK 2.5 - 18
Z7.280.79MM.0	19	94.8	90	IVBWK 2.5 - 19
Z7.280.80MM.0	20	99.8	95	IVBWK 2.5 - 20

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

MM	
27	Katalogteil catalogue part
97	spezielle Verpackung special packing

Tolerierung Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E).
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1.Verwendung: First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

/			Werkstoff/Material	2001	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
/				gezeichnet drawn	04.07.	TRESCHAN		
/				geprüft checked	-	-		
/				Normgepr. Stand. check	-	-		
/		Maßstab/Scale	2:1	Maße in mm/Dimensions are in mm				
/		Vol.	mm³	Ofl./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for:		
b	15.12.2015/	 wieland www.wieland-electric.com		Type	Benennung/Title			
a	26.07.2005/			Typ	VERBINDUNGSSTECKER			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet			IVB WK	insulated jumper bar			
Änderung/Revision				2,5 - ..				