

B10 male 10-pole, screw t., 500 V, 16 A

B10 Macho 10 polos


Terminais parafuso


Os dados técnicos serão garantidos apenas com componentes Murrelektronik.


Link do produto

Ilustração









Produto pode diferir da imagem

Aprovações





General data	
Туре	Macho
Size	B10
Pollution Degree	3
Dimensions H×W×D	33.2×33.9×63.4 mm
Material (contact carrier)	PA GF
Material (contact)	Latão
Material (contact surface)	Ag
Flammability class	V-0 (acc. to UL 94)
Climatic category	40/125/10
Temperature range	-40+125 °C
Technical Data	
No. of poles	10 + PE
Connection	Terminais parafuso
Connection cross section	0.52.5 mm² (AWG 2014)
Wire-Ø incl. isolation	max. 3.6 mm
Stripping length	7.5 mm
Operating voltage	500 V AC/DC
Operating current	16 A
Over voltage category	III
Material group	IIIb
Rated surge voltage	6.0 kV
Contact resistance	≤ 5 mΩ
Isolation resistance	≥ 10^8 Ω
Mating cycles	min. 500
Insertion and withdrawal force	< 85 N
Holding force	> 150 N
Tightening torque (clamp screw)	min. 0.5 Nm
Cables	
Current load capacity	vide curva de eficiência
Dados comerciais	
Classificação fiscal	85389099
EAN	4048879638937
eClass	27143424
País de origem	CZ
Quantidade por embalagem	1