

## EXAUSTOR DE FUMAÇA PARA BANCADA

### HK-707 ESD BIVOLT

CÓD.: 21J750

O exaustor de fumaça para bancada Modelo HK-707 se destaca por sugar a fumaça expelida pelos processos de soldagem. É composto por um cooler e um filtro interno substituível, feito a partir de espuma de Poliuretano com carbono ativado de alta absorção, tem por finalidade dispersar a fumaça liberada pela solda (estanho + chumbo) de perto do operador, evitando assim a inalação direta e contínua de substâncias nocivas a sua saúde.

Como característica adicional apresenta estrutura desenvolvida com material antiestático, além de contar com dimensões reduzidas para ser ajustável a qualquer tipo de bancada.



### Especificações Gerais

#### Exaustor

- Potência de pico máx.: 14W
- Potência nominal: 5W
- Tensão de trabalho: Bivolt
- Volume de ar: 2.29 (Min:2.06) m3/min
- 80.86 (Min:72.78) CFM
- Micro ventilador com rolamento
- Exaustor Tipo Axial
- Rotação: 2600 rpm/min  $\pm$  10%
- Nível de Ruído: <50dB
- Frequência: 60 Hz
- Consumo de Corrente: 0.04(Max:0.05) A
- Dimensões: 220 x 270 x 168 mm
- Peso: Aproximadamente 1,5kg

## **Filtro de Carvão Ativado**

- Material: Espuma de Poliuretano (PU) e Carbono Ativo
- Quantidade de carvão ativado por filtro: 7g
- Absorção de Benzeno  $\geq 22\%$
- Carbono Ativo  $\geq 45\%$
- Abertura Comum: 35PPI
- Resistência: Velocidade Linear do gás é de 1.0 m/s;
- Queda de Pressão:  $\leq 42\text{Pa}$
- Capacidade máxima de absorção de componentes tóxicos por filtro: 2g
- Dimensões do filtro: 130x130x10mm

**Importante:** O filtro não absorve chumbo e monóxido de carbono, apenas o fluxo ou a fumaça tóxica da queima.

## **Itens Inclusos**

- Manual de Instruções
- Filtro de carvão ativado (3 peças)

## **Peças para reposição**

- Filtro de carvão ativado CJ 5 21A512A

## **Garantia**

Esse produto tem garantia de 12 (doze) meses\*, em condições normais de uso, contra defeitos de material e fabricação, mediante apresentação da nota fiscal.

\*Os filtros são cobertos por 3 (três) meses para problemas de fabricação.